TEILBEBAUUNGSPLAN LEIPFERDINGEN IM. GEWANN. KIRCHHOFÄCKER STRASSEN - UND · BAU -FLUCHTENPLAN.

STRASSENFLUCHT (NEU) BAUFLUCHT RÜCKWÄRTIGE BAUFLUCHT VOR GARTEN FLÄCHE BEGRENZ. DES PLANUNGSGEBIETES SICHT DREIECK

Die Übereinstimmung der Grenzen mit dem

Liegenschaftskataster wird bestätigt.

Engen, den 9Juni 1960 john Staatl. Vermessungsamt Stand April 1959 Reg.-Verm.Rat

1:1000 LEIPFERDINGEN DONAUESCHINGEN DEN 25.4.1959.

DER. PLANER

GAU.-ING. O. HORMANN

BORNUS GENESS, FRANCE BLADS FR. 8735

DER BÜRGERMEISTER

Polizeiverordnung über Bebauungsvorschriften

der Gemeinde Leipferdingen Kreis Donaueschingen zum Bebauungsplan vom 25.April 1959 für das Gewann Kirchhofäcker.

Aufgrund der §§ 8 und 9 des Badischen Aufbaugesetzes vom 25.11.

1949 (Bad. GVBL. 1950 S. 29); §§ 2 und 3 der Reichsverordnung über Baugestaltung vom 10.11.1936 (RGBL. I. S. 938); §§ 2 Abs.4 32, 33 Abs. 4, 109 123 Abs. 4, 126 Abs. 15 der Landesbauordnung —LBO— in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.7.1935 (GVBL. S. 187)" § 1 der Verordnung über die Regelung der Bebauung vom 15. Februar 1936 (RGBL. I. S. 104); §§ 10 ff des Polizeigesetzes vom 21.11.1955 (Ges. BL. Baden—Württemberg S. 249) in Verbindung mit § 1 der Dritten Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz vom 1.4. 1956 (Ges. Bl. S. 86) wird mit Zustimmung des Gemeinderats folgende

Polizeiverordnung über Bebauungsvorschriften erlassen:

§ 1

Geltungsbereich

Die Abgrenzung des Baugebiets ergibt sich aus den Straßen-und Baufluchtenplan vom 25. April 1959, festgestellt vom Landratsamt Donaueschingen, am Spp. 1960....

§ 2

Zweckbestimmung des Baugebiets.

- (1) In dem Baugebiet dürfen -abgesehen von kleihen Nebengebäuden- (vgl. § 6) nur Gebäude erstellt werden, die ausschließlich zum Wohnen bestimmt sind. Einzelne gewerbliche, sowie landwirtschaftliche Betriebe können zugelassen werden, soweit diese sich mit dem Charakter des Wohngebiets vereinbaren lassen.
- (2) Betriebe, die die Nachbarschaft durch Rauch, Ruß, Staub, Dämpfe, Geruch, Geräusche, Erschütterungen oder ähnliche Einwirkungen belästigen können, sind verboten.

§ 3 Zulässige Überbauung.

Die Überbauung eines Grundstücks (§ 22 LBO) darf nicht mehr als 30 % der Grundstücksfläche betragen.

§ 4

Bauweise, Grenz - und Gebäudeabstand.

- (1) In dem Baugebiet ist die offene Bauweise (Einzelhäuser oder Gebäudegruppen) nach Maßgabe des Gestaltungsplans vorgeschrieben. Gebäudegruppen (Doppel-und Reihenhäuser) dürfen nur errichtet werden, wenn sie gleichzeitig ausgeführt und einheitlich gestaltet werden.
- (2) Für die zulässige Geschoßzahl, die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude sind die Eintragungen im Gestaltungsplan maßgebend.
- (3) Bei der offenen Bauweise muß der seitliche Grenzabstand der Hauptgebäude von den Nachbargrenzen mindestens 4,00 m betragen. Der Mindestabstand zwischen den Hauptgebäuden darf das Maß von 8,00 m nicht unterschreiten,

(1) Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Rechteck bilden. Dabei soll die Gebäudelängsseite bei eingeschossigen Gebäuden mindestens 9,00 m und bei zweigeschossigen Gebäuden mindestens 11,00 m betragen. Gebäudegruppen dürfen nicht länger als 30,00 m sein.

(2) Die Höhe der Gebäude darf vom eingeebneten Gelände bis zur Traufe betragen:

bei eingeschossigen Gebäuden 4,00 m bei zweigeschossigen " 6,50 m

- (3) Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoßfußboden) ist möglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr als 0,60 m betragen.
- (4) Bei stark geneigtem Gelände # dürfen die Gebäude talseitig mit einem Hauptgeschoß mehr als im Gestaltungsplan vorgesehen in Erscheinung treten. Das Unterschoß wird als Hauptgeschoß gerechnet, wenn die Höhe vom endgültigen (eingeebneten oder natürlichen) Gelände bis Oberkante Erdgeschoßfußboden mehr als 1,70 m beträgt.
- (5) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, wenn sie in einem angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude ste- hen und sich architektonisch einfügen.
- (6) Fensteröffnungen sind in ihrer Größe und Verteilung in der Wandfläche harmonisch zu gestalten.
- (7) Die Dachneigung darf bei den ein-und zweigeschossigen Häusern höchstens 30° (flachgeneigtes Dach) betragen. Bei Gebäudegruppen muß die Dachneigung stets die gleiche sein. Für die Dachdeckung sollen in der Regel engobierte Tonziegel verwendet werden.

- (8) Die Ausführung eines Kniestockes ist bei zwei und mehrgeschossigen Gebäuden untersagt. Bei eingeschossigen Gebäuden mit flachgeneigtem Dach ist ein Kniestock bis zü einer Höhe von 0,40 m, gemessen zwischen Oberkante Erdgeschoßdecke und dem Schnittpunkt der Außenseiten der Umfassungswände mit der Unterseite der Sparren, zulässig.
- (9) Bei Hauptgebäuden mit flachgeneigtem Dach ist nur der Einbau von Einzelwohnräumen an den Giebelseiten gestattet. Die Räume müssen ihre Belichtung und Belüftung jedoch ausschließlich durch Giebelfenster erhalten. Die Belichtung und Belüftung des nicht ausgebauten Dachbodens muß durch liegende Fenster erfolgen.
- (10) Dachgaupen und Dachaufbauten sind bei den vorgesehenen Gebäuden mit flachgeneigtem Dach nicht gestattet.
- (11) Schornsteine sollen in der Regel in der Firstlinie oder deren Nähe aus dem Dach geführt werden.

§ 6

Nebengebäude und Garagen.

(1) Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude stehen und sind mit diesem in einen guten baulichen Zusammenhang zu bringen.

- (2) Um größere Baukörper zu erhalten, sind die im rückwärtigen Grunstücksteil freistehend vorgesehenen Nebengebäude zweier benachbarter Grundstücke zu einem Baukörper zusammen-zufassen.
- (3) Nebengebäude dürfen nicht vor Errichtung des Hauptgebäudes erstellt werden.
- (4) Nebengebäude müssen, sofern es sich nicht um landwirtschaftliche Gebäude handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Traufhöke darf höchstens 3,50 m betragen. Dachneigung und Bedachungsmaterial sollen dem Hauptgebäude entsprechen.
- (5) Mehrere Einzelgaragen dürfen auf einem Grundstück nicht als Einzelbaukörper errichtet werden, sondern sind zu einer Garagengruppe zusammenzufassen. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung über Garagen und Einstellplätze (Reichsgaragenordnung RGaO) vom 17. Februar 1939 (RGBl. I. S. 219).

§ 7 Verputz und Anstrich der Gebäude.

- (1) Die Außenseiten der Haupt-und Nebengebäude sind spätestens ein Jahr nach Rohbauabnahme entsprechend den Baubescheidsbedingungen zu behandeln (verputzen, abschlämmen, verschindeln und dergl.) und in hellen Farben (Pastellfarben) zu halten. Auffallend wirkende Farben dürfen nicht verwendet werden.
- (2) Die Baupolizeibehörde kann Farb- und Putzproben am Bau verlangen.
- (3) Bei Haupt und Nebengebäuden, sowie bei Gebäudegruppen sind Putzart und Farbton aufeinander abzustimmen.

\$ 8 Einfriedigungen.

(1) Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen sind für die einzelnen Straßenzüge einheitlich zu gestalten. Gestattet sind:

Sockel bis zu 0,30 m Höhe aus Naturstein oder Beton mit Heckenpflanzungen aus bodenständigen Sträuchern, oder einfache Hölzzäune (Lattenzäune) mit Heckenhinterpflanzung.

Die Gesamthöhe der Einfriedigung soll das Maß von 1,20 m nicht überschreiten.

(2) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht gestattet.

\$ 9

Grundstücksgestaltung und Vorgärten.

- (1) Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.
- (2) Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude nach Möglichkeitals Ziergärten oder Rasenflächen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sind bodenständige Gehölze zu verwenden.
- (3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.

§ 10 Entwässerung.

- (1) Die häuslichen Abwässer sind in Hauskläranlagen zu leiten und nach Klärung in das Ortskanalnetz abzuführen. Die Hauskläranlagen müssen der DIN 4261 entsprechen.
- (2) m Die für Hausentwässerungsanlagen erforderliche wasserpolizeiliche Genehmigung bleibt unberührt.

ote Rusführung der im § 111 Abu. 2 Buonstabe h, a.g. und & L

Besonder Bestimmung für die an die Landstraße
II. O. Nr. & 73 angrenzenden Baugrundstücke.

(1) Zugänge und Zufahrten der entlang der L. II.O. Nr. 73 geplanten Gebäude unmittelbar zur Landstraße dürfen nicht hergestellt werden. Sie dürfen nur von der Ortsstraße her erfolgen.

(2) Die an die Landstraße II. O. Nr. 73 angrenzenden Baugrundstücke müssen gegen diese mit einem lückenlosen, festen Zaun abgeschlossen werden.

§ 12 Planvorlage.

- (1) In besonderen Fällen (z.B. Hangbebauung) können Übersichtszeichnungen und Geländeschnitte verlangt werden, aus denen die Einfügung des geplanten Gebäudes in seine Umgebung ersichtlich ist.
- (2) Die Baupolizeibehörde kann ferner verlangen, daß die Umrißlinien der Bauten in der Natur durch Stangen, Latten usw., so dargestellt werden, daß die Beurteilung der Wirkung der zu erstellenden Gebäude im Gelände möglich ist.

§ 13 Nachsichten.

Die Baupolizeibehörde kann auf Antrag in begründeten Fällen nach Anhörung der Gemeinde ganz oder teilweise Befreiung von dieser Polizeiverordnung erteilen. Die Erteilung der Befreiung kann an Bedingungen geknüpft werden.

§ 14 Schlußbestimmungen.

Die Ausführung der in § 123 Abs. 2 Buchstabe d,e,g und k LBO erwähnten Bauzarbaiten ist genehmigungspflichtig.

> § 15 Inkrafttreten.

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft



Donaueschingen ..., den 7. Sep. 1960

Landratsamt

(2) Die an die Landstraße II. O. Mr. 73 angrenzenden E atilaka missan zagen diesa kit, cingn lückanlosan, head kan ke kedit vellandlige de franklige de

- (1) In besonderen Källen (2.B. Hengbebauung) können Übersichtssetomungen und Geländeschmitte verlangt werden, aus denen die des geplanten Cebiudes in seine Umgebung ersichtlich ist.
 - (2) Die Baupoliseibehörde kann dermer verlangen, das die Umrislinien der Bauten in der Natur durch Stengen, Letten usw.), so dargestellt werden, daß die Beurteilung der Wirkung der zu erstellenden Gebäude im Gelände möglich ist.

distribution of the second of

9 13 Machaichten.

Die Baupolizeibehörde kann auf Antrag in begründeten Fällen nach Anhörung der Gemeinde gana oder teilweise Befreiung von dieser Polizeiverordnung erteilen. Die Erteilung der Befreiung kann an Bedingungen gelmilpit werden.

SchluBbestimmungen.

Die Ausführung der in § 123 Abs. 2 Buchstabe d,e,g und k LBO erwalmten Bausarbaiten ist genebaigungspillobtig.

Intersttender.

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft

Landrateant